

**LED Notbeleuchtung IP65 Akku >3h
Akku >3h EN60598-1 2-22A 20LEDs 4,3W**

**LTFBHT*EM81
LTFBHT*EM81S (mit Selbsttest)**



LTFBHT*EM-UP



LTFBHT*AG, AL, AR



LTFBHT*EM, EM-RL



LTFBHT*EM-M



Betriebsparameter

Betriebsspannung [VAC]	230VAC
Viewing distance [m]	24m
Leuchtdauer [h]	3h
Montageart	Decke
Gehäuse Art	Poly Carbonbat
Gehäuse Farbe	Weiß
Gewicht und Abmessungen	
Abmessungen Produkt LxBxH bzw. DxH [mm]	350x117x76mm
Abmessungen Verpackung LxBxH [mm]	525x375x275mm

Eigenschaften

Gemäß DIN	EN60598-1
-----------	-----------

Diese Fluchtwegleuchte kann sowohl dauernd leuchten sowie auch nur bei Ausfall der Versorgung. Hierfür wird die Drahtbrücke zwischen den Klemmen LS und L entfernt.

Bestellinformationen für Zubehör

Piktogramm Folie gerade für LTFBHT*EM81 und EM81S

Piktogramm Folie links für LTFBHT*EM81 und EM81S

Piktogramm Folie rechts für LTFBHT*EM81 und EM81S

Piktogramm gerade mit Rahmen für LTFBHT*EM81 und EM81S doppelseitig

Schutzkäfig für Notbeleuchtung LTFBHT*EM81 und EM81S Metall Käfig

Piktogramm rechts/links mit Rahmen für LTFBHT*EM81 und EM81S doppelseitig

Unterputz Rahmen für LTFBHT*EM81 und EM81S Metall

Bestellnummer

LTFBHT*AG

LTFBHT*AL

LTFBHT*AR

LTFBHT*EM

LTFBHT*EM-M

LTFBHT*EM-RL

LTFBHT*EM-UP

Selbsttest Funktion (EM81S):

Alle 24 Std Selbsttest für 30 Sek

Alle 30 Tage Selbsttest für 3 Std

Manuelle Test Funktion:

Schnelle Test (ca. 30 Sek): 3-5 Sek gedrückt halten (grün blinkt langsam)

Entlade Test (min. 3Std): 5-7 Sek gedrückt halten (grün blinkt schnell)

Zurück in den Normal Modus: >10 Sek gedrückt halten (gelb und grün leuchtet)

