


LED Fluchtweg Orientierungsleuchte gerade 24m Selbsttest Akku>3h EN60598-1 2-22A 20LEDs IP65 4W

LTFBHT*F385



LTFBHT*EM-UP



Betriebsparameter

Betriebsspannung [VAC]	230VAC
Viewing distance [m]	24m
Leuchtdauer [h]	3h
Montageart	Wand und Decke
Gehäuse Art	Metall/Kunststoff
Gehäuse Farbe	Weiß

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen Produkt LxBxH bzw. DxH [mm]	535x370x460mm
---	---------------

Eigenschaften

Gemäß DIN	EN60598-1
AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über LED, inkl. Prüftaste	Ja

Diese Fluchtwegleuchte kann sowohl dauernd leuchten sowie auch nur bei Ausfall der Versorgung. Hierfür wird die Drahtbrücke zwischen den Klemmen LS und L entfernen.

Bestellinformationen für Zubehör

Unterputz Rahmen für LTFBHT*EM81 und EM81S Metall

Bestellnummer

LTFBHT*EM-UP

Selbsttest Funktion:

Alle 24 Std Selbsttest für 30 Sek

Alle 30 Tage Selbsttest für 3 Std

Manuelle Test Funktion:

Schnell Test (ca. 30 Sek): 3-5 Sek gedrückt halten (grün blinkt langsam)

Entlade Test (min. 3Std): 5-7 Sek gedrückt halten (grün blinkt schnell)

Zurück in den Normal Modus: >10 Sek gedrückt halten (gelb und grün leuchtet)